



## ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS



№	МОДЕЛЬ	ОСНОВНОЕ				ДВИГАТЕЛЬ		УРОВЕНЬ ШУМА (дцб)	РАЗМЕРЫ И ВЕС	
		Мощность ном.КВТ	Мощность ном. КВА	Мощность макс. КВТ	Мощность макс.КВА	Модель ДВС	Цилиндры		Д-Ш-В (мм)	Вес (кг)
1	SDG25DCS	20	25	22	28	4BT3.9-G1	4	71	2330x1080x1550	1200
2	SDG40DCS	32	40	35	44	4BT3.9-G1	4	71,8	2330x1080x1550	1310
3	SDG55DCS	44	55	48	60	4BTA3.9-G2	4	72	2330x1080x1550	1350
4	SDG100DCS	80	100	88	110	6BT5.9-G1	4	73,5	2920x1140x1600	1480
5	SDG110DCS	96	120	106	132	6BTA5.9-G2	4	74	2920x1140x1600	1480
6	SDG135DCS	108	135	120	150	6BTAA5.9-G3	6	74,6	2920x1140x1600	1480
7	SDG180DCS	144	180	158	198	6CTA8.3-G2	6	74,8	3520x1330x1850	2350
8	SDG200DCS	160	200	176	220	6CTAA8.3-G2	6	75,3	3520x1330x1850	2490
9	SDG250DCS	200	250	220	275	6LTAA8.9-G2	6	76,6	3520x1330x1850	2990
10	SDG300CCS	220	275	242	303	NTA855-G1A	6	77,6	4820x1380x2350	3600
11	SDG325CCS	250	313	275	344	MTAA11-G3	6	78,2	4820x1380x2350	3650
12	SDG350CCS	275	344	303	379	NTA855-G2A	6	78,8	4820x1380x2350	3700
13	SDG380CCS	300	375	330	413	NTAA855-G7	6	79,4	4820x1380x2350	4950
14	SDG450CCS	360	450	396	495	KTA19-G3	6	82,4	5120x1830x2350	4980
15	SDG500CCS	400	500	440	550	KTA19-G4	6	82,8	5120x1830x2350	5020
16	SDG550CCS	420	525	462	578	KTAA19-G5	6	83	5120x1830x2350	5750
17	SDG625CCS	500	625	550	688	KTAA19-G6A	6	83,3	5120x1830x2350	5750

**Стандарт: ISO 8528 ISO3046 и BS5514**

**Частота: 50 Гц.  
Напряжение: 400 В.**

**Частота вращения: 1500 об/мин.  
Фазы: 3-фазный**